

TorchLED lampe de poche utilisation avec piles ou accu



Données techniques lampe

- Boîtier :
- boîtier PA6, avec poignée revêtue par élastomère (antidérapant)
 - poids env. 230g
 - dimensions : 67.8x115.5x34mm (lxLxp)
 - autonome
 - clip ceinture en POM
 - résistant aux chocs
- Degré de protection : IP55
- Equipement : 2xblanc/2xrouge/2xvert
- Alimentation en courant : 4 piles AA 1.5V ou 4 accus AA 1.5V
- Température de service : -20°C à +45°C

Données techniques chargeur

- Boîtier :
- ABS
 - dimensions : 86.6x79.6x44mm (lxLxp)
 - montage mural ou sur table possible
 - pièce de maintien
- Degré de protection : IP44
- Alimentation en courant : 700mA courant de charge
- Durée de charge : à 2'500mAh cellule 5h max.
- Contacts : acier à ressort, doré

Élément de réglage



A B


A ON/OFF

Toucher : ON/OFF avec fonction de mémoire

B Choix de fonction

lumière standard (a)/faisceau large (b)/
lumière longue portée (a+b)/lumière en continu rouge (c)/lumière clignotante rouge(c)/lumière en continu verte (d)
Presser: dimmer

- a) lumière standard
- b) faisceau large
- c) lumière rouge
- d) lumière verte
- e) lumière UV optionale
- f) Seulement version accu



Fonction de lumière avec piles ou accus 2700mAh

Fonction principale	Fonctions	Durée de service
Lumière blanche à 1 LED	lumière standard capacité complète	env. 6h
	lumière standard dimmée	> 80h
	faisceau large capacité complète	env. 6h
	faisceau large dimmé	> 80h
Lumière de signalisation à 2 LED	lumière en continu / lumière dimmée	> 20h > 80h

Notre assortiment

N° art.	Description
110232	TorchLED lampe de poche à piles IP55, piles et dragonne incl.
110334	TorchLED lampe de poche accu IP55, cellules accu et dragonne incl.
110092	TorchLED chargeur 230VAC/15VDC IP44, 1.5m câble et transformateur enfichable incl.
117870	TorchLED chargeur, avec DC/DC-convertisseur, 12VDC IP44, incl. 1.5m câble avec fiche-cigarette
118702	TorchLED chargeur, avec DC/DC-convertisseur, 12VDC IP44, incl. 1.5m câble (sans fiche)