

Kleinverteiler «Labor»

Die einzigartigen Kleinverteiler «Labor» überzeugen seit Jahren viele Kunden. Durch eine spezielle Halterung können Sie überall angebracht werden.

Mit der Tisch- und Wandausführung bleibt das Kabel flexibel, d.h. die Steckdosenleiste kann aus der Halterung genommen und individuell platziert und verwendet werden. Der ideale Einsatzbereich findet der Kleinverteiler «Labor» zum Beispiel in Kapellen oder Werkstätten.

Technische Daten

Material:	Polyamid-6
Kabelbestückung:	EPR-PUR H07BQF
Ausführung:	5x 2.5mm ²
Kabel-Durchmesser:	13.7 mm
Leiter-Nennquerschnitt:	2.5 mm ²
Länge der Leitung:	5 m
Absicherung max.:	16 A
Frequenz:	50 Hz
Spannung:	230 V / 400 V
Montageart:	AP
Temperatureinsatzbereich:	-40°C bis +80°C
Schutzart:	IP54

Produkteigenschaften

- sehr robuste Bauweise
- schlagfest
- halogenfrei
- eingebaute T23 und T25 Steckdosen
- zwei Standardmodelle
(4x T23 Steckdosen, 3x T23 und 1x T25 Steckdosen)
- mit oder ohne Deckel erhältlich
- defekte Steckdosen sind einzeln auswechselbar
- passen in bestehende Flexo-Halterungen
- Spezialmodelle können auf Wunsch produziert werden



Art.-Nr. 109957



Art.-Nr. 039293



Art.-Nr. 109958



Art.-Nr. 039292

Sortiment

Art.-Nr.	Bestückung	Beschreibung
109957		Steckdosenleiste lang, Masse 60x280x60mm, 4x T23, mit Deckel
109958		Steckdosenleiste kurz, Masse 60x215x60mm, 4x T23, ohne Deckel
039293		Steckdosenleiste lang, Masse 60x280x60mm, 3x T23, 1x T25, mit Deckel
039292		Steckdosenleiste kurz, Masse 60x215x60mm, 3x T23, 1x T25, ohne Deckel