FlutLED Round 2

LED Lampe à grande hauteur

La lampe grande hauteur FlutLED Round 2 convainc par son design, son efficacité et sa fonctionnalité. La puissance et la couleur de la lumière peuvent être réglées, ce qui offre une flexibilité maximale avec une puissance pouvant atteindre 200 W. Ce luminaire répond aux exigences actuelles et futures sans qu'il soit nécessaire de remplacer le système d'éclairage. Grâce à la classe de protection IP66, il est protégé de manière fiable contre la pénétration de la saleté et de l'eau.

Caractéristiques du produit

- flux lumineux plein disponible immédiatement
- consommation d'énergie minime lors d'un rendement lumineux élevé
- développement de température minime
- haute efficacité énergétique
- sans entretien
- aucun rayonnement UV/IR
- résiste aux chocs et aux vibrations
- avec interface Zhaga
- anneau de montage inclus dans la livraison
- étrier de montage (N° art. 800890) disponible en option pour une fixation au mur ou au plafond
- version DALI avec repérage D

Données techniques

Tension d'entrée:	100 - 240 VAC
Performances du système (réglable):	120 W / 160 W / 200 W
Couleur d'éclairage (réglable):	3'000 K / 4'000 K / 5'000 K
Flux lumineux:	19'440 lm - 33'000 lm
Rendement lumineux:	165 lm / W
Index IRC:	Ra > 80
Angle de projection:	120°
Durée de vie LED:	L80 / B10 >100'000 h
Degré de protection:	IP66
Classe de protection:	I
Résistance aux chocs:	IK08
Température de service:	–25° C à +45° C
Température de surface version DALI:	+90° C (pour l'utilisation dans des ateliers sensibles au feu), repérage D
Matériau du boîtier:	fonte d'aluminium coulée sous pression noir
Couvercle:	Verre feuilleté de sécutié 5mm
Poids:	~ 6.5 kg
Dimensions (Ø×H):	400×140 mm (sans anneau de levage)

Assortiment

800887	✓	FlutLED Round 2, 230 VAC, 120°, 3'000 - 5'000 K (CCT)
800892	✓	FlutLED Round 2, DALI, 230 VAC, 120°, 3'000 - 5'000 K (CCT)

Accessoires

800890	✓	Etier de montage
179113	✓	Câble d'arrêt 1.0m, sécurité antichute
168467	✓	TeeTube «mini 3p» pour câble Ø 7 - 12 mm, IP68

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)
Sous réserve de modifications techniques.