

Connettori per conduttori



N° art.	172623 ✓
Descrizione	TeeTube «Y-quadri 3p» per cavo Ø 7 - 13.5 mm
Numero di poli	3
Morsetto	vite
Diametro di cavo	max. 1.5 mm ²
Diametro di cavo min-max	7 mm - 13.5 mm
Grado di protezione	IP68 2bar (20m/1H)
Corrente nominale e tensione	32A 250V
Range di temperatura	-40°C fino a +125°C



N° art.	172622 ✓
Descrizione	TeeTube «T-quadri 3p» per cavo Ø 7 - 10.5 mm
Numero di poli	3
Morsetto	vite
Diametro di cavo	max. 4 mm ²
Diametro di cavo min-max	7 mm - 10.5 mm
Grado di protezione	IP68 2bar (20m/1H)
Corrente nominale e tensione	32A 450V
Range di temperatura	-40°C fino a +125°C



N° art.	168467 ✓
Descrizione	TeeTube «mini 3p» per cavo Ø 7 - 12 mm
Numero di poli	3
Morsetto	vite
Diametro di cavo	max. 4 mm ²
Diametro di cavo min-max	7 mm - 12 mm
Grado di protezione	IP68 1bar (10m/1H)
Corrente nominale e tensione	32A 450V
Range di temperatura	-40°C fino a +125°C



N° art.	180547 ✓
Descrizione	TeeTube, 5p per cavo Ø 7 - 13.5 mm
Numero di poli	5
Morsetto	vite
Diametro di cavo	max. 4 mm ²
Diametro di cavo min-max	7 mm - 13.5 mm
Grado di protezione	IP68 5bar (50m/1H)
Corrente nominale e tensione	32A 450V
Range di temperatura	-40°C fino a +125°C



N° art.	198699 ✓
Descrizione	Phoenix «connettore 3p», raccordo rapido per cavo Ø 5-9.5 mm
Numero di poli	3
Morsetto	Quickon-raccordo rapido
Diametro di cavo	0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Diametro di cavo min-max	5 mm - 9.5 mm
Grado di protezione	IP68/69K (2m/24H)
Corrente nominale e tensione	17.5A 690V
Range di temperatura	-40°C fino a +100°C

